WIDOK Z GÓRY SKALA 1:25





Przekrój A–A



Przekrój B–B

Przekrój F–F
(typowy na najwyższym poziomie)

Przekrój G–G
(typowy na poziomie pośrednim)



Przekrój H–H
(typowy na najniższym poziomie)

UWAGI:
1. Klasa wykonania konstrukcji EXC2.
2. Ogólne warunki i odbioru, tolerancje wg PN-EN 1090-2.
3. Projekt warsztatowy konstrukcji rozpatrywać łącznie z projektami architektury, instalacji, konstrukcji żelbetowych oraz opisem technicznych projektu wykonawczego.
4. Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją oraz kolorystyka elementów wg opisu technicznego.
5. Gatunki stali wg wykazów stali.
6. Elektrody wg opracowania technologicznego wytwórni.
7. Podlewka ekspansywna Sika Grout 314 lub równoważna – zwrócić uwagę na staranne wypełnienie gniazd na ostrogi.
8. Wszystkie śruby klasy min. 8.8 ocynkowane ogniowo.
9. W miejscach styków montażowych spawanych – uzupełnić powłokę antykorozyjną stosownie do wymaganego okresu trwałości.
10. Konstrukcja o podwyższonych walorach estetycznych – wszystkie spoiny powinny być obrobione mechanicznie umożliwiając togodne przejścia pomiędzy spoiną a materiałem rodzimym. Jakość powierzchni profili powinna być zatwierdzona przez architekta.
11. Przed przystąpieniem do prefabrykacji wykonać projekt warsztatowy. Uwzględnić (po uzgodnieniu z wykonawcą oraz projektantem) ew. dodatkowe podziały elementów wysyłkowych.

STUDIO ARCHITEKTONICZNE KWADRAT Sp.z.o.o	
KWADRAT	81-524 GDYNIA ul. Świętopełka 59 a tel. 664-91-70
Temat	INFO-BOX GDYNIA ul.ŚWIĘTOJAŃSKA
Branża	KONSTRUKCYJNA – konstrukcje stalowe
Nazwa rysunku	Widok z góry, przekroje A–A,B–B, F–F do H–H
Projektował	mgr inż. Jerzy Gibes — 432/GA/89
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Hahn — POM/0122/POOK/08
Data	03. 2012
Skala	1:25
Nr rys.	KS-Z11-51