

UWAGI:
1. Klasa wykonania konstrukcji EXC2.
2. Ogólne warunki i odbioru, tolerancje wg PN–EN 1090–2.
3. Projekt warsztatowy konstrukcji rozpatrywać łącznie z projektami architektury, instalacji, konstrukcji żelbetowych oraz opisem technicznych projektu wykonawczego.
4. Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją oraz kolorystyka elmentów wg opisu technicznego.
5. Gatunki stali wg wykazów stali.
6. Elektrody wg opracowania technologicznego wytwórni.
7. Podlewka ekspansywna Sika Grout 314 lub równoważna – zwrócić uwagę na staranne wypełnienie gniazd na ostrogi.
8. Wszystkie śruby klasy min. 8.8 ocynkowane ogniowo.
9. W miejscach styków montażowych – spawanych – uzupełnić powłokę antykorozyjną stosownie do wymaganego okresu trwałości.
10. Konstrukcja o podwyższonych walorach estetycznych – wszystkie spoiny powinny być obrobione mechanicznie umożliwiając łagodne przejścia pomiędzy spoiną a materiałem rodzimym. Jakość powierzchni profili powinna być zatwierdzona przez architekta.
11. Przed przystąpieniem do prefabrykacji wykonać projekt warsztatowy. Uwzględnić (po uzgodnieniu z wykonawcą oraz projektantem) ew. dodatkowe podziały elementów wysyłkowych.

UWAGA:

Zabezpieczenie górnego profilu kontenera przed miejscową utratą stateczności (F=30kN) w zakresie jego dostawcy.

KWADRAT	STUDIO ARCHITEKTONICZNE KWADRAT Sp.z.o.o 81–524 GDYNIA ul. Świętopełka 59 a tel. 664–91–70	
Temat	INFO–BOX GDYNIA ul.ŚWIĘTOJAŃSKA	
Branża	KONSTRUKCYJNA – konstrukcje stalowe	
Nazwa rysunku	Widok z góry, przekroje A–A do F–F Detale 1, 2	
Projektował	mgr inż. Jerzy Gabec	4321/GA/89
Opracował	mgr inż. Adriana Rudlaa	
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Holm	PDM/0122/PDOK/08
Data 03. 2012	Skala 1:25, 1:10	Nr rys. KS–Z10–51